

### ■ 製品概要

120入力240出力のマトリクスプロセッサです。(LAP4Sを2台使用)クロスポイントにレベルとディレイを設定するフルディレイマトリクス信号処理を行い、入出力にパラメトリックEQとディレイを搭載しています。コントロールはタッチパネル操作可能なマトリクスコントローラーLDM1 (別売)にて行います。

### ■ 入出力端子 (1台分)

- ・ Danteネットワークインターフェース  
Gigabit(1000Mbps、1Gbps) Ethernet  
RJ-45ポート ×2 (Primary、Secondary)

### ■ コントロールI/O

- ・ LAN端子 ×1
- ・ ACインレット端子 ×1

### ■ 一般仕様 (1台分)

電源 AC100V 50/60Hz、消費電力 85W  
寸法 横482mm/高さ132mm/奥行339mm  
(突起部含む)  
重量 6kg

### ■ 外観図 (Scale=1/6)

### ■ サンプリング周波数

- ・ 48kHz

### ■ 信号処理

- ・ 120入力240出力フルディレイマトリクス  
(ON/OFF、LEVEL、Delay設定)
- ・ 入力  
8バンドパラメトリックEQ  
ディレイ (0.1msec STEP)
- ・ 出力  
8バンドパラメトリックEQ  
ディレイ (0.1msec STEP)

